

Regleta Ecomax

- Familia de regletas de montaje cómodo y sencillo
- Interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K)
- 3 ajustes de potencia en cada versión (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Conexión de alimentación central o lateral



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	RAEE	Peso (kg/pc)
DALI2								
531000020300	LEDBatten-E L12-19/38W-DALI-830/840	TL 1/2x36W	38	5700	150	3K/4K	0.5	1.27

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso (kg)	EAN	Pc/caja
531000020300	LEDBatten-E L12-19/38W-DALI-830/840	94051190	1140x68x80	1.46	6931783046623	1
531098005400	LEDBatten-E Suspension-Kit	73121020	0x0x0	0.00		1

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	DALI2
Ángulo del haz de luz	120 °
Color de la carcasa	Blanco RAL9003, Aluminio pulido RAL 9022
Número RAL	9003
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP20
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Correcto
Factor de potencia	≥ 0,95

Suministro eléctrico


Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

Propiedades


Material de la carcasa	Policarbonato
Material óptico	Policarbonato
Material de cierre	Policarbonato
Material de la lente	Policarbonato

Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-25 - 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-40 - 60 °C



Esquema de dimensiones (mm)




	A	B	C
L12	1128	76	63
L15	1410	76	63

Sensores de movimiento



Datos fotométricos



↑