



## Suspended Linear Tallinn

- Moderni suora/suora ripustettu LED lineaarinen
- Magneettiliitintä mahdollista useiden valaisimien joustavaan kiinnittämiseen
- Tyylikäs musta heijastin
- Joustava 2700-6500K viritettävän valkoisen (TW) ansiosta
- Ammattimainen viimeistely adonisoidulla mustalla tai mattavalkoisella värillä
- Saatavana DALI ja Smart (BLE2) -valaistusjärjestelminä



## Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	UGR	Valonväri (K)	RAL-numero	Paino (kg/kpl)
Tunable White/DALI2									
529000105800	LEDTallinn-P L15-45W-DALI-TW-D/I-U10-WH	TL 1x80W	45	4050	90	10	2.7K-6.5K	9003	2.7

## Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	PC/laatikko
529000105800	LEDTallinn-P L15-45W-DALI-TW-D/I-U10-WH	94051190	1657x123x58	3.76	6941491731087	1
529098030800	LEDTallinn-P-Connection-Kit	94051190	39x22x130	0.13	6941491731377	1
529098031000	LEDTallinn-P-Magnet-Hub	94051190	65x65x132	0.44	6941491731391	1
529098031100	LEDTallinn-P-Magnet-End-Cap	94051190	44x36x110	0.14	6941491731407	1

## Tuotetiedot

Polttoikä (L70)	70 000 h
Polttoikä (L80)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Himmennettävyyys	DALI2
Säteilykulma	120° ylös (50%) / 50° alas (50%)
Väri	Valkoinen RAL9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 90
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyy.luokka (IK)	IK02
Suojaluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	650 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,9

## Sähkönsyöttö


Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

## Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

## Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 - 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 - 50 °C



## Mittapiirustus (mm)



## Fotometriset tiedot

