



Suspended Linear Tallinn

- Moderni suora/suora ripustettu LED lineaarinen
- Magneettiliitintä mahdollista useiden valaisimien joustavaan kiinnittämiseen
- Tyylikäs musta heijastin
- Joustava 2700-6500K viritettävän valkoisen (TW) ansiosta
- Ammattimainen viimeistely adonisoidulla mustalla tai mattavalkoisella värillä
- Saatavana DALI ja Smart (BLE2) -valaistusjärjestelminä



Tekniset tiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen | Valotehokkuus (lm / W) | UGR | Valonväri (K) | RAL-numero | Paino (kg/kpl) |
|---------------------|---|--------------------------|----------|-------|------------------------|-----|---------------|------------|----------------|
| Tunable White/Smart | | | | | | | | | |
| 529000106000 | LEDTallinn-P L15-45W-BLE2-TW-D/I-U10-WH | TL 1x80W | 45 | 4050 | 90 | 10 | 2.7K-6.5K | 9003 | 2.7 |

Pakkaustiedot


| Tuote | | | Laatikko | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | PC/laatikko |
| 529000106000 | LEDTallinn-P L15-45W-BLE2-TW-D/I-U10-WH | 94051190 | 1657x123x58 | 3.67 | 6941491731100 | 1 |
| 529098030800 | LEDTallinn-P-Connection-Kit | 94051190 | 39x22x130 | 0.13 | 6941491731377 | 1 |
| 529098031000 | LEDTallinn-P-Magnet-Hub | 94051190 | 65x65x132 | 0.44 | 6941491731391 | 1 |
| 529098031100 | LEDTallinn-P-Magnet-End-Cap | 94051190 | 44x36x110 | 0.14 | 6941491731407 | 1 |

| Tuotetiedot | |
|--|----------------------------------|
| Polttoikä (L70) | 70 000 h |
| Polttoikä (L80) | 50 000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100 000 |
| Himmennettävyyys | BLE2 |
| Säteilykulma | 120° ylös (50%) / 50° alas (50%) |
| Väri | Valkoinen RAL9003 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | > 90 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Iskunkestävyyssluokka (IK) | IK02 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG0 |
| Sisältää ohjauslaitteen | True |
| Hehkulankatesti | 650 °C |
| Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla) | ≤ 1 % |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |

| Sähkönsyöttö | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Taajuus | 50 - 60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet | |
|-------------------------|-----------------|
| Kotelon materiaali | Alumiini |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |

| Käyttöolosuhteet | |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila | -10 - 45 °C |
| Käyttölämpötila | 25 °C |
| Varastointilämpötila | -25 - 50 °C |



Mittapiirustus (mm)



Fotometriset tiedot

