



## Porchlight EcoMax G2

- Helppo ratkaisu olemassa olevien ratkaisujen korvaamiseen ja kunnostamiseen
- Joustavuus 3000/4000K CCT-kytkimen ja 3/5W tehokytken ansiosta
- IP65 ja korkea IK10-iskunkestävyys ulkokäyttöön



## Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Anturilla	Paino (kg/kpl)
------------	-----------	--------------------------	----------	-------	------------------------	---------------	-----------	----------------

## Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	PC/laatikko
531000019700	LEDPorch-E2-Re120-3/5W-830/840-EM3	94054239	347x145x90	1.19	6931783049242	1

Tuotetiedot	
Polttokä (L70)	70 000 h
Polttokä (L80)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Sensor type	Ei anturia
Sensortechniikka	Ei anturia
Valonväri (K)	3 000 - 4 000 K
RAL-numero	9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK10
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	650 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,9


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30 - 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 - 60 °C



## Mittapiirustus (mm)



## Motion Sensors



## Fotometriset tiedot

