

Batten EcoMax

- Mukava ja helppo asennuspalkkiperhe
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (3000K-4000K)
- 3 tehoasetusta kussakin versiossa (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Keskus- tai sivuvirtaliitäntä

IP20

CRI80

Tekniset tiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen | Valotehokkuus (lm / W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|---|------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------------------------|---------------|----------------|
| Hätävaloversio 1 tunti/Päälle-Pois | | | | | | | |
| 531000020100 | LEDBatten-E L12-19/38W-830/840-EM1 | TL 1/2x36W | 38 | 5700 | 150 | 3K/4K | 1.27 |

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Laatikko | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | PC/laatikko |
| 531000020100 | LEDBatten-E L12-19/38W-830/840-EM1 | 94051190 | 1140x68x80 | 1.46 | 6931783046647 | 1 |
| 531098005400 | LEDBatten-E Suspension-Kit | 73121020 | 0x0x0 | 0.00 | | 1 |

Tuotetiedot

| | |
|--------------------------|---|
| Polttoikä (L70) | 70 000 h |
| Polttoikä (L80) | 50 000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100 000 |
| Himmennettävyyys | On-Off |
| Säteilykulma | 120 ° |
| Väri | Valkoinen RAL9003, Harjattu alumiini RAL 9022 |
| RAL-numero | 9003 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | > 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Suojusluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG1 |
| Sisältää ohjauslaitteen | True |
| Tehokerroin | ≥ 0,95 |

Sähkönsyöttö


| | |
|---------------------|--|
| Taajuus | 50 - 60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220 - 240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |

Mekaaniset ominaisuudet


| | |
|----------------------|-----------------|
| Suojuksen materiaali | Polykarbonaatti |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |
| Suojuksen materiaali | Polykarbonaatti |
| Linssin materiaali | Polykarbonaatti |

Käyttöolosuhteet

| | |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila | -25 - 45 °C |
| Käyttölämpötila | 25 °C |
| Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |



Mittapiirustus (mm)



| | A | B | C |
|-----|------|----|----|
| L12 | 1128 | 76 | 63 |
| L15 | 1410 | 76 | 63 |

Motion Sensors



Fotometriset tiedot


图例 1

DIALux
11.03.2024

单位:
照度:
照度:
照度/距离:

OPPLE S31000020100 LEDBatten-E L12 19/38W EM1 / 配光曲线 (极坐标)

灯具: OPPER S31000020100 LEDBatten-E L12 19/38W EM1
光源: 1 x LEDBatten-E L12 19/38W EM1



↑