

Batten EcoMax

- Mukava ja helppo asennuspalkkiperhe
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (3000K-4000K)
- 3 tehoasetusta kussakin versiossa (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Keskus- tai sivuvirtaliitäntä



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Hätävaloversio 1 tunti/DALI2							
531000020400	LEDBatten-E L12-19/38W-DALI-830/840-EM1	TL 1/2x36W	38	5700	150	3K/4K	1.27

Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	PC/laatikko
531000020400	LEDBatten-E L12-19/38W-DALI-830/840-EM1	94051190	1140x68x80	1.46	6931783046661	1
531098005400	LEDBatten-E Suspension-Kit	73121020	0x0x0	0.00		1

Tuotetiedot

Polttoikä (L70)	70 000 h
Polttoikä (L80)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Himmennettävyyys	DALI2
Säteilykulma	120 °
Väri	Valkoinen RAL9003, Harjattu alumiini RAL 9022
RAL-numero	9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Suojusluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	True
Tehokerroin	≥ 0,95

Sähkönsyöttö


Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet


Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti
Linssin materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-25 - 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-40 - 60 °C



Mittapiirustus (mm)



	A	B	C
L12	1128	76	63
L15	1410	76	63

Motion Sensors



Fotometriset tiedot

项目 1




DIALux
11.03.2024

光源
名称
功率
色温/光效

OPPLE 531000020400 LEDBatten-E L12 19/38W DALI EM1 / 配光曲线 (极坐标)

灯具: OPPLE 531000020400 LEDBatten-E L12 19/38W DALI EM1
光源: 1 x LEDBatten-E L12 19/38W DALI EM1



↑
光轴