

## Downlight Performer G2 HG

- Korkealaatuinen LED-alasvalo, jonka teho on jopa 130 lm/W ja CRI90 kaikissa versioissa
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (3000K-4000K)
- Ainutlaatuinen optinen linssikonsepti, jossa on korkeakiiltainen (HG) heijastin ja alhainen häikäisyn taso
- Korvaa suoraan pienloistelamppujen alasvalot
- IP54 valoa säteilevällä puolella
- Suojakalvo suojaa optiikkaa pölyltä ja lialta asennuksen aikana



## Tekniset tiedot


| Tuotekoodi         | Tuotenimi                           | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen | Valotehokkuus (lm / W) | UGR | Valonväri (K) | Nettopaino (kg/kpl) |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------------------------|-----|---------------|---------------------|
| <b>Päälle-Pois</b> |                                     |                          |          |       |                        |     |               |                     |
| 540001387300       | LEDDownlightHG-P2 Rd200-15W-930/940 | CFL 1x26W                | 15       | 1950  | 130                    | 19  | 3K/4K         | 0.83                |

Saatavana pyynnöstä Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.


## Varusteet



140060647  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225




140060648  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h



542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h



542098030700  
Junction-Box-WH

# Pakkaustiedot

| Tuote        |                                       |               | Laatikko           |                      |               |             |
|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                             | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN           | PC/laatikko |
| 540001387300 | LEDDownlightHG-P2 Rd200-15W-930/940   | 94051190      | 229x246x75         | 0.92                 | 6941491747521 | 1           |
| 140060647    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225 | 94059900      | 255x255x20         | 0.23                 | 6956321894139 | 1           |
| 140060648    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250 | 94059900      | 280x280x20         | 0.20                 | 6956321894146 | 1           |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h           | 85044083      | 490x390x150        | 0.98                 | 6941497702340 | 1           |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h           | 85044083      | 490x390x150        | 1.08                 | 6941497702333 | 1           |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                       | 85369010      | 44x104x36          | 0.06                 | 6941408868684 | 1           |
| 540098018400 | LEDDownlight-P-Surface-Module-Rd200   | 94051190      | 280x280x241        | 2.00                 | 6941491749556 | 1           |

## Tuotetiedot

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Polttoikä (L70)                                    | 100 000 h                   |
| Polttoikä (L80)                                    | 70 000 h                    |
| Päälle-/poiskytkentöjä                             | 100 000                     |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)                             | 4                           |
| Himmennettävyyys                                   | On-Off                      |
| Säteilykulma                                       | 70 °                        |
| Väri   | Valkoinen RAL9003           |
| RAL-numero   | 9003                        |
| Värintoistoindeksi (CRI)                           | > 90                        |
| Kotelointiluokka etupuoli (IP)                     | IP54                        |
| Kotelointiluokka upotettu osa (IP)                 | IP20                        |
| Iskunkestävyyssluokka (IK)                         | IK02                        |
| Suojausluokka                                      | II                          |
| Risk group (EN 62471)                              | RG0 / RG1 (22W & 30W & 40W) |
| Sisältää ohjauslaitteen                            | True                        |
| Hehkulankatesti                                    | 650 °C                      |
| Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla) | ≤ 1 %                       |
| Tehokerroin  | ≥ 0,9                       |

## Sähkönsyöttö


|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Taajuus             | 50 - 60 Hz                            |
| Nimellisjännitealue | 220 - 240 V                           |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite, Liitäntätiedot |

## Mekaaniset ominaisuudet

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Kotelon materiaali | Alumiini        |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |

## Käyttöolosuhteet




|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -10 - 45 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 - 50 °C |



## Mittapiirustus (mm)

□ □

## Asennusaukko (mm)



## Fotometriset tiedot

