



Sospensione Tallinn

- Moderna sospensione diretta/indiretta a LED lineare
- Possibilità di collegamento magnetico per il montaggio flessibile di più apparecchi
- Elegante riflettore nero
- Flessibilità grazie al Tunable White (TW) 2700-6500K
- Finitura in nero adonizzato o bianco opaco
- Disponibile in DALI e Smart (BLE2)



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficacia (lm/W)	UGR	TDC (K)	Numero RAL	Peso (kg/pz)
529000105800	LEDTallinn-P L15-45W-DALI-TW-D/I-U10-WH TL 1x80W	45	4050	90	10	2.7K-6.5K	9003	2.7	

Prodotto e informazioni sull'imballaggio


Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
529000105800	LEDTallinn-P L15-45W-DALI-TW-D/I-U10-WH	94051190	1657x123x58	3.76	6941491731087	1
529098030800	LEDTallinn-P-Connection-Kit	94051190	39x22x130	0.13	6941491731377	1
529098031000	LEDTallinn-P-Magnet-Hub	94051190	65x65x132	0.44	6941491731391	1
529098031100	LEDTallinn-P-Magnet-End-Cap	94051190	44x36x110	0.14	6941491731407	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	70.000 h
Durata (L80)	50.000 h
Cicli On/Off	100.000
Dimmerabilità	DALI2
Angolo del fascio luminoso	120° su (50%) / 50° giù (50%)
Colore della finitura	Bianco RAL9003
CRI	> 90
Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti (IK)	IK02
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	True
Prova del filo incandescente	650 °C
Tasso di guasto del ballast (a 5,000 ore)	≤ 1 %
Fattore di potenza (PF)	≥ 0,9

Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale dell' ottica	Policarbonato

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-10 - 45 °C
Temperatura di applicazione	25 °C
Ambiente di stoccaggio	-25 - 50 °C



Disegni tecnici (mm)



Dati fotometrici

