

## Reglette EcoMax

- Famiglia di reglette caratterizzata dalla facilità di installazione
- Interruttore CCT integrato per la selezione del colore (3000K-4000K)
- 3 impostazioni di potenza per ogni versione (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Connessione di alimentazione centrale o laterale

IP20

CRI80

## Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficacia (lm/W)	TDC (K)	Peso (kg/pz)
<b>On-Off</b>							
531000019900	LEDBatten-E L12-19/38W-830/840	TL 1/2x36W	38	5700	150	3K/4K	1.27

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
531000019900	LEDBatten-E L12-19/38W-830/840	94051190	1140x68x80	1.46	6931783046609	1
531098005400	LEDBatten-E Suspension-Kit	73121020	0x0x0	0.00		1

### Specifiche tecniche

Durata (L70)	70.000 h
Durata (L80)	50.000 h
Cicli On/Off	100.000
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	120 °
Colore della finitura	Bianco RAL9003, Alluminio spazzolato RAL 9022
Numero RAL	9003
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1
Con alimentatore	True
Fattore di potenza (PF)	≥ 0,95

### Specifiche elettriche


Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

### Specifiche materiali


Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale dell' ottica	Policarbonato
Materiale della copertura	Policarbonato
Materiale delle lenti	Policarbonato

### Condizioni di applicazione

Temperatura operativa	-25 - 45 °C
Temperatura di applicazione	25 °C
Ambiente di stoccaggio	-40 - 60 °C



## Disegni tecnici (mm)



	A	B	C
L12	1128	76	63
L15	1410	76	63

## Sensori di movimento



# Dati fotometrici


項目 1

DIALux  
11.03.2024

光源  
電圧  
電流  
電圧/電流

OPPLE S31000019900 LEDBatten-E L12 19/38W / 配光曲线 (极坐标)

灯具 OPPER S31000019900 LEDBatten-E L12 19/38W  
光源 1 x LEDBatten-E L12 19/38W



↑  
光