



Reglette EcoMax

- Famiglia di reglette caratterizzata dalla facilità di installazione
- Interruttore CCT integrato per la selezione del colore (3000K-4000K)
- 3 impostazioni di potenza per ogni versione (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Connessione di alimentazione centrale o laterale



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficacia (lm/W)	TDC (K)	Peso (kg/pz)
DALI2							
531000020500	LEDBatten-E L15-24/48W-DALI-830/840	TL 1/2x58W	48	7200	150	3K/4K	1.59

Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto			Imballaggio			
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (mm) (LxLxA)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
531000020500	LEDBatten-E L15-24/48W-DALI-830/840	94051190	1420x68x80	1.83	6931783046630	1
531098005400	LEDBatten-E Suspension-Kit	73121020	0x0x0	0.00		1

Specifiche tecniche

Durata (L70)	70.000 h
Durata (L80)	50.000 h
Cicli On/Off	100.000
Dimmerabilità	DALI2
Angolo del fascio luminoso	120 °
Colore della finitura	Bianco RAL9003, Alluminio spazzolato RAL 9022
Numero RAL	9003
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG1
Con alimentatore	True
Fattore di potenza (PF)	≥ 0,95

Specifiche elettriche


Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali

Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale dell' ottica	Policarbonato
Materiale della copertura	Policarbonato
Materiale delle lenti	Policarbonato

Condizioni di applicazione

Temperatura operativa	-25 - 45 °C
Temperatura di applicazione	25 °C
Ambiente di stoccaggio	-40 - 60 °C



Disegni tecnici (mm)



	A	B	C
L12	1128	76	63
L15	1410	76	63

Sensori di movimento



Dati fotometrici


項目 1

DIALux
11.03.2024

項目名
電圧
電流
電圧/電流

OPPLE 531000020500 LEDBatten-E L15 24/48W DALI / 配光曲线 (极坐标)

灯具 OPPLE 531000020500 LEDBatten-E L15 24/48W DALI
光源 1 x LEDBatten-E L15 24/48W DALI



↑