



Linear EcoMax G2

- Eenvoudig te installeren LED lineaire oplossing
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- Elegant maar stevig ontwerp: IP44 en IK06
- Comfortabel licht dankzij opalen diffusor
- Centrale of zijdelingse stroomaansluiting
- Bewegings- en daglichtsensor accessoire beschikbaar
- Perfecte TL vervanging



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Noodpakket 3 uur/Aan-Uit							
531000019400	LEDLinear-E2 L15-30/50W-830/840-EM3	TL 2x58W	50	6500	130	3K/4K	3.5

Accessoires



140060553
LED Module sensor CT

Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Totaalgewicht (kg)	EAN	st/doos
531000019400	LEDLinear-E2 L15-30/50W-830/840-EM3	94054239	1555x85x195	4.60	6941491742892	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0.06	6945730491732	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 h
Levensduur (L80)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
CCT (K)	3.000 - 4.000 K
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid (IK)	IK06
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting


Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
	Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen


Materiaal behuizing	Staal
Materiaal optiek	PMMA

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-25 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-40 - 60 °C



Maatschets (mm)



Bewegingssensoren



Fotometrische gegevens

