

## Oprawy liniowe EcoMax IP20

- Wygodna i łatwa w montażu rodzina listew
- Zintegrowany przełącznik CCT do wyboru koloru (3000K-4000K)
- 3 ustawienia mocy w każdej wersji (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Centralne lub boczne podłączenie zasilania



## Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
<b>DALI2</b>							
531000020300	LEDBatten-E L12-19/38W-DALI-830/840	TL 1/2x36W	38	5700	150	3K/4K	1.27

## Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa brutto (kg)	EAN	szt./pudełko
531000020300	LEDBatten-E L12-19/38W-DALI-830/840	94051190	1140x68x80	1.46	6931783046623	1
531098005400	LEDBatten-E Suspension-Kit	73121020	0x0x0	0.00		1

Parametry techniczne	
Trwałość (L70)	70 000 h
Trwałość (L80)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączenia	100 000
Sciemnianie	DALI2
Kąt wiązki	120 °
Wykończeniowy	Biały RAL9003, Szczotkowane aluminium RAL 9022
Numer RAL	9003
CRI	> 80
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochrony	I
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG1
W tym zasilanie	True
Power factor (PF)	≥ 0,95


Zasilanie elektryczne	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Patrz załącznik do katalogu Dostępne wersje połączeń

Wykonanie	
Obudowa	Poliwegan
Optyka	Poliwegan
Wykonanie pokrywa	Poliwegan
Soczewka	Poliwegan

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-25 - 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-40 - 60 °C



## Rysunki techniczne (mm)



	A	B	C
L12	1128	76	63
L15	1410	76	63

## Motion Sensors



# Dane fotometryczne


项目 1

DIALux  
11.03.2024

光源  
名称  
功率  
色温/显指

OPPLE 531000020300 LEDBatten-E L12 19/38W DALI / 配光曲线 (极坐标)

灯具 OPPER 531000020300 LEDBatten-E L12 19/38W DALI  
光源 1 x LEDBatten-E L12 19/38W DALI



↑

Wersja maj 2024

Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki użytkowania.