

## Régua EcoMax

- Família de ripas de montagem cómoda e fácil
- Interruptor CCT integrado para seleção da cor (3000K-4000K)
- 3 regulações de potência em cada versão (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Ligação eléctrica central ou lateral

IP20

CRI80

## Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	Lúmen	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
<b>Ligar-Desligar</b>							
531000020000	LEDBatten-E L15-24/48W-830/840	TL 1/2x58W	48	7200	150	3K/4K	1.59

## Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caixa
531000020000	LEDBatten-E L15-24/48W-830/840	94051190	1420x68x80	1.83	6931783046616	1
531098005400	LEDBatten-E Suspension-Kit	73121020	0x0x0	0.00		1

### Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	70 000 h
Vida útil (L80)	50 000 h
Ciclos on/off	100 000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	120 °
Acabamento	Branco RAL9003, Alumínio escovado RAL 9022
Número RAL	9003
IRC	> 80
Grau de proteção (IP)	IP20
Classe de proteção	I
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Com equipamento de controle	True
Fator de potência	≥ 0,95

### Alimentação elétrica


Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Ver anexo ao catálogo Especificações de ligação

### Alimentação elétrica

Material da estrutura	Policarbonato
Material ótico	Policarbonato
Revestimento	Policarbonato
Material das lentes	Policarbonato

### Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-25 - 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-40 - 60 °C



## Dimensões (mm)



	A	B	C
L12	1128	76	63
L15	1410	76	63

## Sensores de movimento



# Dados fotométricos


項目 1



0111  
012  
013  
014

OPPLE S31000020000 LEDBatten-E L15 24/48W / 配光曲线 (极坐标)

灯型: OPPL E S31000020000 LEDBatten-E L15 24/48W  
光源: 1 x LEDBatten-E L15 24/48W



↑