



Slim Einbauspot EcoMax

- Eleganter und superschlanker Einbauspot mit nur 31 mm Höhe
- Exzellente Farbwiedergabe mit CRI90
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbauswahl (2700K-3000K-4000K)
- Externer flackerfreier Treiber
- Triac-Dimmversion in 7W
- Universal-Ausschnitt von 68mm







Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Ersatz für (W) | Leistung (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Nettogewicht (kg/st) |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-------|-------------------------|------------|-------------------------|
| Ein-Aus | | | | | | | |
| 541003767400 | LEDSpotRA-Slim-E 5W-927/930/940-AL | Halogen 50W | 5 | 525 | 105 | 2.7K/3K/4K | 0.14 |
| 541003767200 | LEDSpotRA-Slim-E 5W-927/930/940-WH | Halogen 50W | 5 | 525 | 105 | 2.7K/3K/4K | 0.14 |
| 541003767300 | LEDSpotRA-Slim-E 5W-927/930/940-BL | Halogen 50W | 5 | 525 | 105 | 2.7K/3K/4K | 0.14 |
| Dimmbar (Triac) | | | | | | | |
| 541003767700 | LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-AL | Halogen 50W | 7 | 735 | 105 | 2.7K/3K/4K | 0.14 |
| 541003767500 | LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-WH | Halogen 50W | 7 | 735 | 105 | 2.7K/3K/4K | 0.14 |
| 541003767600 | LEDSpotRA-Slim-E 7W-927/930/940-DIM-BL | Halogen 50W | 7 | 735 | 105 | 2.7K/3K/4K | 0.14 |

| Technische Spezifikationen | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Lebensdauer (L70) | 50,000 h | | | |
| Lebensdauer (L80) | 30,000 h | | | |
| Ein-/Aus-Zyklen | 100,000 | | | |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 4 | | | |
| Steuerbar | Ein-Aus / Triac | | | |
| Abstrahlwinkel | 36° | | | |
| Maximaler Neigungswinkel | 25° | | | |
| Gehäusefarbe | Gebürstetes Aluminum / Mattweiß / Mattschwarz | | | |
| Schutzart (IP) | IP20 | | | |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK02 | | | |
| Schutzklasse | II | | | |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG0 | | | |
| Mit Betriebsgerät | Ja | | | |
| Glühdrahtprüfung | 650°C | | | |
| Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden) | < 1% | | | |
| Leistungsfaktor | > 0.9 | | | |


| Stromversorgung | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Frequenz | 50 - 60 Hz | | | | |
| Nennspannung | 220 - 240 V | | | | |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang / Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) | | | | |
| 230V Kabellänge | 0.3 m | | | | |
| | | | | | |
| Mechanische Eigenschaften | | | | | |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | | | | |
| Optisches Material | Polycarbonat | | | | |
| | | | | | |
| Umgebungsbedingungen | | | | | |








Produktmaße (mm)





Ausschnittmaße (mm)

