



Batten EcoMax

- Einfache und schnelle Montage der Batten EcoMax
- Hohe Lichtausbeute bis zu 150lm/W
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbwahl (3000K-4000K)
- 3 Leistungsstufen in jeder Version (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Notlichteinsatz (EM1) und DALI Versionen sind für Balkenleuchte verfügbar
- Mittige oder seitliche Einspeisung möglich
- DALI2 kompatibel mit 230V Touch Dim Funktion



Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Bruttogewicht (kg)
On-Off							
531000019900	LEDBatten-E L12-19/38W-830/840	TL 1/2x36W	38	5700	150	3K/4K	1.27
531000020000	LEDBatten-E L15-24/48W-830/840	TL 1/2x58W	48	7200	150	3K/4K	1.59
DALI2							
531000020300	LEDBatten-E L12-19/38W-DALI-830/840	TL 1/2x36W	38	5700	150	3K/4K	1.27
531000020500	LEDBatten-E L15-24/48W-DALI-830/840	TL 1/2x58W	48	7200	150	3K/4K	1.59
Notfallset 1 Stunde/Ein-Aus							
531000020100	LEDBatten-E L12-19/38W-830/840-EM1	TL 1/2x36W	38	5700	150	3K/4K	1.27
531000020200	LEDBatten-E L15-24/48W-830/840-EM1	TL 1/2x58W	48	7200	150	3K/4K	1.59
Notfallset 1 Stunde/DALI2							
531000020400	LEDBatten-E L12-19/38W-DALI-830/840-EM1	TL 1/2x36W	38	5700	150	3K/4K	1.27
531000020600	LEDBatten-E L15-24/48W-DALI-830/840-EM1	TL 1/2x58W	48	7200	150	3K/4K	1.59

Technische Spezifikationen	
Lebensdauer (L70)	70,000 h
Lebensdauer (L80)	50,000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100,000
Steuerbar	Ein-Aus / DALI2
Abstrahlwinkel	120°
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003 Gebürstetes Aluminium RAL 9022
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Leistungsfaktor	> 0.95


Stromversorgung	
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Siehe Kataloganhang / Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)

Mechanische Eigenschaften	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat
Cover Material	Polycarbonat
Linsematerial	Polycarbonat

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 45°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-40 - 60°C



Produktmaße (mm)



	A	B	C
L12	1128	76	63
L15	1410	76	63