



Lineal EcoMax G2

- **NUEVO:** versiones de iluminación inteligente (BLE2), DALI2 y detección de movimiento (MD) disponibles
- Solución lineal LED fácil de instalar
- Eficacia mejorada hasta 130 lm/W
- CCT switch integrado (3000/4000K) y switch multipotencia (con 2 paquetes lumínicos en cada longitud).
- Diseño elegante pero robusto IP44 e IK06
- Luz comfortable gracias al difusor opal
- Conexión de alimentación central o lateral
- Accesorio de sensor de movimiento y luz diurna disponible
- Sustitución perfecta de TL



Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo | Equivalente a (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | CCT (K) | Peso Neto (kg/pc) | |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|---------|-------------------|-------|
| On-Off | | | | | | | | |
| 531000018900 | LEDLinear-E2 L06-10/18W-830/840 | TL 2x18W | 10 - 18 | 1300 - 2340 | 130 | 3K/4K | 1.8 | €0,50 |
| 531000019000 | LEDLinear-E2 L12-22/36W-830/840 | TL 2x36W | 22 - 36 | 2860 - 4680 | 130 | 3K/4K | 2.8 | €0,90 |
| 531000019100 | LEDLinear-E2 L15-30/50W-830/840 | TL 2x58W | 30 - 50 | 3900 - 6500 | 130 | 3K/4K | 3.3 | €0,90 |
| Detección de movimiento/Detección de luz diurna | | | | | | | | |
| 531000025900 | LEDLinear-E2 L06-10/18W-830/840-MD | TL 2x18W | 10 - 18 | 1300 - 2340 | 130 | 3K/4K | 1.8 | €0,50 |
| 531000026000 | LEDLinear-E2 L12-22/36W-830/840-MD | TL 2x36W | 22 - 36 | 2860 - 4680 | 130 | 3K/4K | 2.8 | €0,90 |
| 531000026100 | LEDLinear-E2 L15-30/50W-830/840-MD | TL 2x58W | 30 - 50 | 3900 - 6500 | 130 | 3K/4K | 3.3 | €0,90 |
| DALI2 | | | | | | | | |
| 531000026200 | LEDLinear-E2 L06-18W-DALI-830/840 | TL 2x18W | 18 | 2340 | 130 | 3K/4K | 1.8 | €0,50 |
| 531000026300 | LEDLinear-E2 L12-36W-DALI-830/840 | TL 2x36W | 36 | 4680 | 130 | 3K/4K | 2.8 | €0,90 |
| 531000026400 | LEDLinear-E2 L15-50W-DALI-830/840 | TL 2x58W | 50 | 6500 | 130 | 3K/4K | 3.3 | €0,90 |
| Smart | | | | | | | | |
| 531000026500 | LEDLinear-E2 L06-18W-BLE2-830/840 | TL 2x18W | 18 | 2340 | 130 | 3K/4K | 1.8 | €0,50 |
| 531000026600 | LEDLinear-E2 L12-36W-BLE2-830/840 | TL 2x36W | 36 | 4680 | 130 | 3K/4K | 2.8 | €0,90 |
| 531000026700 | LEDLinear-E2 L15-50W-BLE2-830/840 | TL 2x58W | 50 | 6500 | 130 | 3K/4K | 3.3 | €0,90 |
| Kit de emergencia 1 hora/On-Off | | | | | | | | |
| 531000019200 | LEDLinear-E2 L06-10/18W-830/840-EM1 | TL 2x18W | 10 - 18 | 1300 - 2340 | 130 | 3K/4K | 2 | €0,90 |
| Kit de emergencia 1 hora/DALI2 | | | | | | | | |
| 531000026800 | LEDLinear-E2 L06-18W-DALI-830/840-EM1 | TL 2x18W | 18 | 2340 | 130 | 3K/4K | 2.1 | €0,90 |
| Kit de emergencia 1 hora/Smart | | | | | | | | |
| 531000027100 | LEDLinear-E2 L06-18W-BLE2-830/840-EM1 | TL 2x18W | 18 | 2340 | 130 | 3K/4K | 2.1 | €0,90 |
| Kit de emergencia 3 horas/On-Off | | | | | | | | |
| 531000019300 | LEDLinear-E2 L12-22/36W-830/840-EM3 | TL 2x36W | 22 - 36 | 2860 - 4680 | 130 | 3K/4K | 3 | €0,90 |
| 531000019400 | LEDLinear-E2 L15-30/50W-830/840-EM3 | TL 2x58W | 30 - 50 | 3900 - 6500 | 130 | 3K/4K | 3.5 | €0,90 |

| Código artículo | Descripción de artículo | Equivalente a (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | CCT (K) | Peso Neto (kg/pc) |  |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------|-----------------|---------|-------------------|---|
| Kit de emergencia 3 horas/DALI2 | | | | | | | | |
| 531000026900 | LEDLinear-E2 L12-36W-DALI-830/840-EM3 | TL 2x36W | 36 | 4680 | 130 | 3K/4K | 3.1 | €0,90 |
| 531000027000 | LEDLinear-E2 L15-50W-DALI-830/840-EM3 | TL 2x58W | 50 | 6500 | 130 | 3K/4K | 3.6 | €0,90 |
| Kit de emergencia 3 horas/Smart | | | | | | | | |
| 531000027200 | LEDLinear-E2 L12-36W-BLE2-830/840-EM3 | TL 2x36W | 36 | 4680 | 130 | 3K/4K | 3.1 | €0,90 |
| 531000027300 | LEDLinear-E2 L15-50W-BLE2-830/840-EM3 | TL 2x58W | 50 | 6500 | 130 | 3K/4K | 3.6 | €0,90 |

Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------------|--|
| Vida útil (L70) | 70.000 h |
| Vida útil (L80) | 50.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000 |
| Regulabilidad | On-Off / Controlado por sensores (MD) / DALI2 / BLE2 |
| Ángulo del haz de luz | 120° |
| Color de la carcasa | Blanco RAL9003 |
| IRC | > 80 |
| Grado de protección (IP) | IP44 |
| Grado de resistencia (IK) | IK02 |
| Clase de protección | I |
| Grupo de riesgo (EN 62471) | RG1 |
| Controlador incluido | Sí |
| Factor de potencia | > 0.9 / 0.95 |

Suministro eléctrico

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Voltaje AC | 220 - 240 V |
| Voltaje de entrada CC | Ver anexo del catálogo |
| | Especificaciones de conexión |

Propiedades mecánicas


| | |
|------------------------|-------|
| Material de la carcasa | Acero |
| Material óptico | PMMA |

Condiciones ambientales

| | |
|--------------------------------|------------|
| Temperatura operativa | -25 - 45°C |
| Temperatura operativa (MD) | -20 - 45°C |
| Temperatura operativa (EM) | 0 - 40°C |
| Temperatura de aplicación | 25°C |
| Entorno de almacenamiento | -40 - 60°C |
| Entorno de almacenamiento (EM) | 0 - 50°C |



Esquema de dimensiones (mm)



| | A | B | C |
|-----|------|-----|----|
| L06 | 601 | 182 | 74 |
| L12 | 1200 | 182 | 74 |
| L15 | 1500 | 182 | 74 |