

UUSI

## T8 Tube Performer G2

- Täysin IEC-standardin mukainen LED-putki, jossa on patentoitu ohjain.
- Parannettu hyötysuhde 170 lm/W
- Asennus kuristimen kanssa (käytä lampun mukana tulevaa sytytintä) tai suorasähkölle
- Ei lämpenemisaikaa, 100 % valoa heti päälle kytkettäessä.
- Täyslasirunko



TURVALLINEN JA HELPPO ASENNUS: KÄYTÄ AINOASTAAN LED-SYTYTTIMEN/  
SULAKKEEN KANSSA.

Putket eivät sovi sarja-asennukseen.

## Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamp- pu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Bruttopaino (kg)
On-Off							
802003020300	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-830	TL 1x18W	6	1050	170	3000	0.123
802003020400	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-840	TL 1x18W	6	1050	170	4000	0.123
802003020500	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-865	TL 1x18W	6	1050	170	6500	0.123
802003020600	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-830	TL 1x36W	12	2100	170	3000	0.21
802003020700	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-840	TL 1x36W	12	2100	170	4000	0.21
802003020800	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-865	TL 1x36W	12	2100	170	6500	0.21
802003020900	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-830	TL 1x58W	18	3100	170	3000	0.26
802003021000	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-840	TL 1x58W	18	3100	170	4000	0.26
802003021100	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-865	TL 1x58W	18	3100	170	6500	0.26

### Tekniset tiedot

Polttoikä (L70)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	220°
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Asennus	G13


### Virtalähde

Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei


### Ympäristöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 - 50°C

## Mittapiirustus (mm)



## Asennusvaihtoehdot



Single-ended-liitäntä