



## Spot Linear

- Elegante lineare Linsenspot- und Wallwasherfamilie
- Standard CRI95 für die gesamte Produktreihe
- 12W-Version ist mit CCT-Switch (3000K-4000K)
- Einbauspots mit einzigartigem Linsenkonzept für geringe Blendung (UGR < 10)
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für optimale Wärmeableitung



## Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Max. Watt (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Abstrahlwinkel	Nettogewicht (kg/st)
541003824200	LEDSpotRc-Linear-E L50-2W-930-30D	Halogen 20W	2	140	70	3000	30°	0.13

## Verpackungsinformationen

Artikel		Kasten				
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU-HS-Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg/st)	EAN	Stück/Karton
541003824200	LEDSpotRc-Linear-E L50-2W-930-30D	94051190	140x115x50	0.16	6941491743677	1

### Technische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI) > 95

Lebensdauer (L70) 50.000 h

Lebensdauer (L80) 30.000 h

Ein-/Aus-Zyklen 100.000

Farbbeständigkeit (SDCM) 5

Steuerbar Ein-Aus

Gehäusefarbe Mattweiß

Schutzart (IP) IP20

Schlagfestigkeit (IK) IK03

Schutzklasse II

Risikogruppe (EN 62471) RGO

Mit Betriebsgerät Ja

Glühdrahtprüfung 650 °C

Treiber Ausfallrate (bei 5,000 Stunden) ≤ 1 %

Leistungsfaktor ≥ 0,5

### Stromversorgung

Frequenz 50 - 60 Hz

Nennspannung 220 - 240 V

DC input voltage Nein

### Material


Gehäusematerial Aluminium

### Anwendungsmöglichkeiten


Betriebstemperatur -10 - 45 °C

Anwendungstemperatur 25 °C


Lagertemperatur -25 - 50 °C



## Produktmaße (mm)



Type	A	B	C	D
12W 30d	199	160	44	41
12W AS	199	160	44	47



Type	A	B	C	D
2W	83	44	44	41

## Lichttechnische Daten

