



## Spot Linear

- Stijlvolle lineaire spot- en wall-washer familie
- Standaard CRI95 voor gehele familie
- 12W versie uitgerust met CCT-schakelaar (3000K-4000K)
- Inbouwspot met uniek lensconcept voor weinig verblinding (UGR < 10)
- Gegoten aluminium behuizing voor optimale warmteafvoer



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Nettogewicht (kg/st)
541003824300	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-30D	Halogeen 100W	12	600	50	3K/4K	30°	0.27

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
541003824300	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-30D	94051190	221x90x48	0.30	6941491743684	1

### Technische specificaties

Kleurweergave index (CRI) > 95

Levensduur (L70) 50.000 h

Levensduur (L80) 30.000 h

Aan-/Uit-cycli 100.000

Kleurconsistentie 5

(SDCM)

Dimbaarheid On-Off

Afwerking Mat wit

Beschermingsgraad (IP) IP20

Slagvastheid (IK) IK03

Beschermingsklasse II

Risicogroep (EN 62471) RGO

Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

Gloeidraadtest 650 °C

Percentage uitval driver (na 5,000 uur) ≤ 1 %

Vermogensfactor ≥ 0,9

### Elektrische aansluiting

Frequentie 50 - 60 Hz

Nominale spanning 220 - 240 V

DC ingangsspanning Nee

### Materiaal eigenschappen


Materiaal behuizing Aluminium

### Toepassingscondities


Bedrijfstemperatuur -10 ~ 45 °C

Gebruikstemperatuur 25 °C


Opslagtemperatuur -25 ~ 50 °C



## Maatschets (mm)



Type	A	B	C	D
12W 30d	199	160	44	41
12W AS	199	160	44	47



Type	A	B	C	D
2W	83	44	44	41

## Fotometrische gegevens

