



## Spot Linear

- Rodzina stylowych liniowych myjek punktowych i ściennych
- Standardowy współczynnik CRI95 dla całej rodziny
- Wersja 12W wyposażona w przełącznik CCT (3000K-4000K)
- Dostropowy Spot Linear z unikalną koncepcją soczewki zapewniającą niski poziom odblasków (UGR < 10)
- Korpus z odlewanego aluminium dla optymalnego odprowadzania ciepła



## Specyfikacja


| Kod produktu | Opis produktu                           | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Lumen | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Kąt wiązki | Masa Netto (kg/szt.) |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| On-Off       |                                         |                 |         |       |                    |                         |            |                      |
| 541003824300 | LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-30D | Halogen 100W    | 12      | 600   | 50                 | 3K/4K                   | 30°        | 0.27                 |

## Wymiary i pakowanie


| Przedmiot    |                                         |              | Skrzynka             |                       |               |              |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu                           | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa Brutto (kg/szt.) | EAN           | szt./pudełko |
| 541003824300 | LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-30D | 94051190     | 221x90x48            | 0.30                  | 6941491743684 | 1            |

| Parametry techniczne                              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| CRI                                               | > 95         |
| Trwałość (L70)                                    | 50 000 h     |
| Trwałość (L80)                                    | 30 000 h     |
| Liczba cykli włączania i wyłączania               | 100 000      |
| Spójność kolorów (SDCM)                           | 5            |
| Sciemnianie                                       | On-Off       |
| Wykończeniowy                                     | Biały matowy |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP20         |
| Udarność (IK)                                     | IK03         |
| Klasa ochrony                                     | II           |
| Grupa ryzyka (EN 62471)                           | RG0          |
| W tym zasilanie                                   | True         |
| Próba rozżarzoną drutem                           | 650 °C       |
| Wskaźnik awaryjności sterowników (po 5000 godzin) | ≤ 1 %        |
| Power factor (PF)                                 | ≥ 0,9        |


| Zasilanie elektryczne   |             |
|-------------------------|-------------|
| Częstotliwość           | 50 - 60 Hz  |
| Napięcie AC             | 220 - 240 V |
| DC input voltage        | Nie         |
| Wykonanie               |             |
| Obudowa                 | Aluminium   |
| Warunki użytkowania     |             |
| Zakres temperatur pracy | -10 ~ 45 °C |
| Temperatura użytkowania | 25 °C       |
| Temperatura składowania | -25 ~ 50 °C |



## Rysunki techniczne (mm)



| Type    | A   | B   | C  | D  |
|---------|-----|-----|----|----|
| 12W 30d | 199 | 160 | 44 | 41 |
| 12W AS  | 199 | 160 | 44 | 47 |



| Type | A  | B  | C  | D  |
|------|----|----|----|----|
| 2W   | 83 | 44 | 44 | 41 |

## Dane fotometryczne

