



T8 Tubo EcoMax

- Tubo LED monofásico que cumple todas las normas IEC con controlador patentado
- 75% de rendimiento/eficacia de T8 Tube Performer G2 con 130 lm/W
- SÓLO para reequipar lámparas T8 existentes con instalaciones de balasto EM
- Sin tiempo de calentamiento, 100% de luz al instante de encenderse
- Cuerpo completo de cristal

IP20

CRI80

INSTALACIÓN SEGURA Y FÁCIL: USAR ÚNICAMENTE CON CEBADOR LED INCLUIDO.

Los tubos no son aptos para instalación en serie.

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	[Luminous flux]	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	RAEE	Peso (kg/pc)
On-Off								
802003021600	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-840	TL 1x36W	14	1800	130	4000	0.3	0.21

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso (kg)	EAN	Pc/caja
802003021600	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-840	85395200	1255x26x26	0.35	6931783046784	1
802003021600	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-840	85395200	1270x149x148	6.03	6931783049402	25

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	220 °
IRC	> 80
Montaje	G13

Suministro eléctrico


Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada	No
CC	

Propiedades


Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-20 ~ 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C

Esquema de dimensiones (mm)



Posibilidades de instalación



Conexión un terminal

Datos fotométricos

