



## T8 Buis EcoMax

- LED-buis met eenzijdige voeding, volledig conform IEC met gepatenteerde driver
- 75% output/efficiëntie van T8 Tube Performer G2 tot 130 lm/W
- Installatie op bestaande T8 armaturen ALLEEN met EM-ballastinstallaties!
- Geen opwarmtijd, onmiddellijk 100% licht bij inschakeling
- Volledig van glas

IP20

CRI80

EENVOUDIGE EN GEMAKKELIJKE INSTALLATIE: ALLEEN GEBRUIKEN MET LED DUMMY STARTER.

De buizen kunnen NIET in serie geschakeld worden.

## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	[Luminous flux]	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Aan-Uit</b>							
802003021500	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-830	TL 1x36W	14	1800	130	3000	0.21

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Totaalgewicht (kg)	EAN	st/doos
802003021500	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-830	85395200	1255x26x26	0.35	6931783046777	1
802003021500	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-830	85395200	1270x149x148	6.03	6931783049396	25

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	220 °
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Fitting	G13

### Elektrische aansluiting


Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

### Materiaal eigenschappen

#### Toepassingscondities


Bedrijfstemperatuur	-20 - 45 °C
Gebriukstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 - 50 °C

## Maatschets (mm)



	A	B	C
L600	603	589	26
L1200	1213	1199	26
L1500	1514	1500	26

## Installatiemogelijkheden



Eenzijdig gevoed

## Fotometrische gegevens

