



T8 Tube EcoMax

- Täysin IEC-standardin mukainen LED-putki, jossa on patentoitu ohjain
- 75 % T8 Tube Performer G2:n tehosta/tehokkuudesta 130 lm/W:lla
- Olemassa olevien T8-lamppujen jälkiasennus AINOASTAAN EM-liitäntälaitteilla!
- Ei lämpenemisaikaa, 100 % valoa heti päälle kytkettäessä
- Täyslasirunko

IP20

CRI80

TURVALLINEN JA HELPPO ASENNUS: KÄYTÄ AINOASTAAN LED-SYTYTTIMEN/SULAKKEEN KANSSA.
Putket eivät sovi sarja-asennukseen.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W) [Luminous flux]	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)	
Päälle-Pois							
802003021500	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-830	TL 1x36W	14	1800	130	3000	0.21

Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	PC/laatikko
802003021500	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-830	85395200	1255x26x26	0.35	6931783046777	1
802003021500	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-830	85395200	1270x149x148	6.03	6931783049396	25

Tuotetiedot

Polttoikä (L70)	50 000 h
Päälle-/poiskytkeä	100 000
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	220 °
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Asennus	G13

Sähkönsyöttö


Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C

Mittapiirustus (mm)



Asennusvaihtoehdot



Fotometriset tiedot

