



T8 Tube Performer G2

- Täysin IEC-standardin mukainen LED-putki, jossa on patentoitu ohjain
- Parannettu hyötysuhde 170 lm/W
- AINOASTAAN nykyisten T8-lamppujen jälkiasennus EM-liitäntälaitteilla!
- Ei lämpenemisaikaa, 100 % valoa heti päälle kytkettäessä
- Täyslasirunko

IP20

CRI80

TURVALLINEN JA HELPPO ASENNUS: KÄYTÄ AINOASTAAN LED-SYTYTTIMEN/SULAKKEEN KANSSA.

Putket eivät sovi sarja-asennukseen.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	[Luminous flux]	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
802003021100	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-865 TL 1x58W		18	3100	170	6500	0.26

Pakkaustiedot

Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	PC/laatikko
802003021100	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-865	85395200	1555x26x26	0.42	6931783046913	1
802003021100	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-865	85395200	1579x149x148	7.40	6931783049532	25

Tuotetiedot

Polttoikä (L70)	50 000 h
Päälle- /poiskytkentöjä	100 000
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	220 °
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Asennus	G13

Sähkönsyöttö


Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Käyttöolosuhteet


Toimintalämpötila	-20 - 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 - 50 °C

Mittapiirustus (mm)



	A	B	C
L600	603	589	26
L1200	1213	1199	26
L1500	1514	1500	26

Asennusvaihtoehdot



Single-ended-liitäntä

Fotometriset tiedot

