



T8 Światłówka Performer G2

- Pojedyncza tuba LED w pełni zgodna z IEC z opatentowanym sterownikiem
- Zwiększona skuteczność 170 lm/W
- Modernizacja istniejących lamp T8 TYLKO za pomocą instalacji ze statecznikiem EM!
- Brak czasu nagrzewania, 100% światła natychmiast po włączeniu
- W pełni szklany korpus

IP20

CRI80

BEZPIECZNA I ŁATWA INSTALACJA: STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE Z
ZAPŁONNIKIEM POZOROWANYM LED.
Światłówki NIE są przeznaczone do łączenia szeregowego.

Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	[Luminous flux]	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Waga (kg/szt.)
On-Off							
802003020900	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-830	TL 1x58W	18	3100	170	3000	0.26

Wymiary i pakowanie

Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa brutto (kg)	EAN	szt./pudełko
802003020900	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-830	85395200	1555x26x26	0.42	6931783046890	1
802003020900	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-830	85395200	1579x149x148	7.40	6931783049518	25

Parametry techniczne

Trwałość (L70)	50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania	100 000
Sciemnianie	On-Off
Kąt wiązki	220 °
CRI	> 80
Mocowanie	G13

Zasilanie elektryczne


Częstotliwość	50 - 60 Hz
Napięcie AC	220 - 240 V
DC input voltage	Nie

Wykonanie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 45 °C
Temperatura użytkowania	25 °C
Temperatura składowania	-25 - 50 °C

Rysunki techniczne (mm)



Możliwości instalacji



Dane fotometryczne

