



## T8 Tubo Performer G2

- Tubo LED monofásico que cumple todas las normas IEC con controlador patentado
- Eficacia mejorada de 170 lm/W
- SÓLO para reequipar lámparas T8 existentes con instalaciones de balasto EM
- Sin tiempo de calentamiento, 100% de luz al encenderse
- Cuerpo totalmente de cristal

IP20

CRI80

INSTALACIÓN SEGURA Y FÁCIL: USAR ÚNICAMENTE CON CEBADOR LED INCLUIDO.

Los tubos no son aptos para instalación en serie.

## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	[Luminous flux]	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	RAEE	Peso (kg/pc)
<b>On-Off</b>								
802003020900	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-830	TL 1x58W	18	3100	170	3000	0.3	0.26

## Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso (kg)	EAN	Pc/caja
802003020900	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-830	85395200	1555x26x26	0.42	6931783046890	1
802003020900	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-830	85395200	1579x149x148	7.40	6931783049518	25

### Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	220 °
IRC	> 80
Montaje	G13

### Suministro eléctrico


Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada	No
CC	

### Propiedades

### Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-20 ~ 45 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50 °C

## Esquema de dimensiones (mm)



## Posibilidades de instalación



Conexión un terminal

## Datos fotométricos

