



T8 Tubo Performer G2

- Tubo LED de extremidade única totalmente compatível com a norma IEC com controlador patentado
- Eficácia melhorada de 170 lm/W
- Retrofit de lâmpadas T8 existentes com instalações de balastro EM APENAS!
- Sem tempo de aquecimento, 100% de luz instantaneamente quando ligado
- Corpo totalmente em vidro

IP20

CRI80

INSTALAÇÃO SEGURA E FÁCIL: UTILIZAR APENAS COM O ARRANCADOR INCLUÍDO.

Os tubos NÃO são adequados para instalação em série.

Especificações

Código item	Descrição do item	Equivalente (W)	Potência (W)	[Luminous flux]	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso (kg/peça)
Ligado-Desligado							
802003020800	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-865	TL 1x36W	12	2100	170	6500	0.21

Informações sobre produtos e embalagens

Item			Caixa			
Código item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caixa
802003020800	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-865	85395200	1255x26x26	0.35	6931783046883	1
802003020800	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-865	85395200	1270x149x148	6.03	6931783049501	25

Especificações Técnicas

Vida útil (L70)	50 000 h
Ciclos on/off	100 000
Regulação	On-Off
Ângulo de abertura	220 °
IRC	> 80
Apropriado	G13

Alimentação elétrica


Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Não

Alimentação elétrica


Condições de aplicação

Temperatura de funcionamento	-20 - 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-25 - 50 °C

Dimensões (mm)



Instalação



Dados fotométricos

