



## T8 Buis Performer G2

- LED-buis met eenzijdige voeding, volledig conform IEC met gepatenteerde driver
- Verbeterde efficiëntie van 170 lm/W
- Installatie op bestaande T8 armaturen ALLEEN met EM-ballastinstallaties!
- Geen opwarmtijd, onmiddellijk 100% licht bij inschakeling
- Volledig van glas

IP20

CRI80

EENVOUDIGE EN GEMAKKELIJKE INSTALLATIE: ALLEEN GEBRUIKEN MET LED DUMMY STARTER.

De buizen kunnen NIET in serie geschakeld worden.

## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	[Luminous flux]	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Aan-Uit</b>							
802003020800	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-865	TL 1x36W	12	2100	170	6500	0,21

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Totaalgewicht (kg)	EAN	st/doos
802003020800	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-865	85395200	1255x26x26	0.35	6931783046883	1
802003020800	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-865	85395200	1270x149x148	6.03	6931783049501	25

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	220 °
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Fitting	G13

### Elektrische aansluiting


Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

### Materiaal eigenschappen

#### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-25 - 50 °C

## Maatschets (mm)



## Installatiemogelijkheden



## Fotometrische gegevens

