



T8 Tube Performer G2

- Tube LED mono-alternance entièrement conforme à la norme IEC avec pilote breveté
- Efficacité améliorée de 170 lm/W
- Rénovation des lampes T8 existantes avec ballast EM UNIQUEMENT !
- Pas de temps de préchauffage, 100% de lumière dès l'allumage
- Corps entièrement en verre

IP20

CRI80

INSTALLATION AISÉE ET SANS RISQUE: À UTILISER UNIQUEMENT AVEC UN DÉMARREUR LED FACTICE.

Il n'est pas possible de connecter les tubes en serie.

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	[Luminous flux]	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Poids (kg/pc)
Marche-Arrêt							
802003020400	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-840	TL 1x18W	6	1050	170	4000	0.123

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxlxH)	Poids brut (kg)	EAN	pièce/boîte
802003020400	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-840	85395200	645x26x26	0.19	6931783046845	1
802003020400	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-840	85395200	669x149x148	3.47	6931783049464	25

Caractéristiques

Durée de vie (L70)	50 000 h
Cycles marche/arrêt	100 000
Gradabilité	On-Off
Angle de faisceau	220 °
IRC	> 80
Douille	G13

Alimentation électrique


Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Non

Propriétés mécaniques


Conditions d'application

Température de fonctionnement	-20 ~ 45 °C
Température d'application	25 °C
Environnement de stockage	-25 ~ 50 °C

Schéma de dimensions (mm)



Possibilités de montage



Données photométriques

