



## T8 Tube Performer G2

- Täysin IEC-standardin mukainen LED-putki, jossa on patentoitu ohjain
- Parannettu hyötysuhde 170 lm/W
- AINOASTAAN nykyisten T8-lamppujen jälkiasennus EM-liitäntälaitteilla!
- Ei lämpenemisaikaa, 100 % valoa heti päälle kytkettäessä
- Täyslasirunko

IP20

CRI80

TURVALLINEN JA HELPPO ASENNUS: KÄYTÄ AINOASTAAN LED-SYTYTTIMEN/SULAKKEEN KANSSA.

Putket eivät sovi sarja-asennukseen.

## Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W) [Luminous flux]	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
802003020300	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-830	TL 1x18W	6	1050	170	3000

## Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	PC/laatikko
802003020300	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-830	85395200	645x26x26	0.19	6931783046838	1
802003020300	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-830	85395200	669x149x148	3.47	6931783049457	25

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	220 °
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Asennus	G13


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
<b>Käyttöolosuhteet</b>	
Toimintalämpötila	-20 - 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 - 50 °C

## Mittapiirustus (mm)



## Asennusvaihtoehdot



## Fotometriset tiedot

