



- Downlight LED de alta qualidade com elevada eficácia até 120 lm/W
- Seletor CCT integrado para escolha da cor (3000 K- 4000K)
- Conceito único de lente ótica com refletor de alto brilho (HG) e baixo encandeamento
- IP54 no lado emissor de luz











Especificações

Códigodo item	Descrição do item	Equivalente (W) Potência (W	') Lúmen Eficácia (lm/	W) UGF	RCCT (K)	Peso Líquido (kg/peça)
Intensidade regu	ılável (Triac)					
540001409700	LEDDownlightHG-E Rd200-20W-DIM-830/840	20	2400 120	19	3K/4K	0.85

Informações sobre produtos e embalagens


ltem		Caixa				
Códigodo item	Descrição do item	Código HS da UE	Dimensões (mm) (CxLxA)	Peso Bruto (kg/peça)	EAN	pc/caixa
540001409700	LEDDownlightHG-E Rd200-20W-DIM-830/840	94051190	236x236x126	0.95	6941491790480	1
140060647	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225	94059900	250x250x20	0.23	6956321894139	1
140060648	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250	94059900	275x275x20	0.20	6956321894146	1
540098018400	LEDDownlight-P-Surface-Module-Rd200	94051190	280x280x200	2.00	6941491749556	1

Especificações Técnicas	
Vida útil (L70)	70 000 h
Vida útil (L80)	50 000 h
Ciclos on/off	100 000
Mac Adam (SDCM)	4
Regulação	Triac
Ângulo de abertura	70 °
Acabamento	Branco RAL9003
Número RAL	9003
IRC	> 80
Grau de proteção - Parte frontal (IP)	IP54
Grau de proteção - Parte embutida (IP)	IP20
Resistência ao impacto (IK)	IK03
Classe de proteção	II
Grupo de risco (EN 62471)	RG1
Com equipamento de controle	True
Ensaio do fio incandescente	650 °C
Taxa de falha do controlador (após 5,000 horas)	≤ 1%
Fator de potência	≥ 0,9

Alimentação elétrica	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Tensão de entrada CC	Não
Comprimento do cabo 230V	0,3 m
Alimentação elétrica	
Material da estrutura	Alumínio
Material ótico	Policarbonato
Condições de aplicação	
Temperatura de funcionamento	-10 ~ 45 °C
Temperatura de aplicação	25 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ~ 50 °C



Dimensões (mm)



Dados fotométricos

