



Naświetlacz Olympus G2

- Wydajne, profesjonalne rozwiązanie do oświetlania obiektów i terenów sportowych
- Uniwersalny sterownik LED z elastycznymi metodami montażu i wejściem zasilania 220-400 VAC
- Standardowa kompatybilność ze ściemnianiem DALI2 / 1-10V / DMX
- Solidna konstrukcja: stopień ochrony IP66 i IK08 wraz z linką zabezpieczającą
- Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Odpowiednik (W)	Moc (W)	Lumen	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Kąt wiązki	Masa Netto (kg/szt.)
Możliwości kierowcy								
720001011100	FloodOly-P2 Driver-1200W-DA/10V/DMX		1200					5.8

Wymiary i pakowanie


Przedmiot			Skrzynka			
Kod produktu	Opis produktu	Kodeks HS UE	Wymiary (mm) (DxSxW)	Masa Brutto (kg/szt.)	EAN	szt./pudełko
720001011100	FloodOly-P2 Driver-1200W-DA/10V/DMX	85369010	515x230x210	6.80	6941491786308	1

Parametry techniczne	
Ściemnianie	DALI2 / 1-10V / DMX
Stopień ochrony (IP)	IP66
Udarowość (IK)	IK08
Klasa ochrony	I
W tym zasilanie	True
Power factor (PF)	≥ 0,95


Zasilanie elektryczne	
Napięcie AC	200 - 528 V
Wykonanie	
Obudowa	Aluminium
Warunki użytkowania	
Temperatura użytkowania	25 °C




Rysunki techniczne (mm)



Type	A	B	C
Driver	443	157	102



	A	B	C	D	E
1000W	612	594	931	701	356
1200W	612	594	931	701	356



Type	A	B	C	D	E
600W	612	594	819	607	356
800W	612	594	836	607	356