



## Linear EcoMax G2

- Łatwe w instalacji rozwiązanie liniowe LED
- Zwiększona skuteczność do 130 lm/W
- Zintegrowany przełącznik CCT do wyboru barwy (3000K-4000K)
- Elegancka, ale solidna konstrukcja: IP44 i IK06
- Komfortowe światło dzięki opalowemu dyfuzorowi
- Centralne lub boczne podłączenie zasilania
- Dostępny czujnik ruchu i światła dziennego
- Idealny zamiennik TL



## Specyfikacja

| Kod produktu | Opis produktu                     | Odpowiednik (W) | Moc (W) | Lumen | Skuteczność (lm/W) | Temperatura barwowa (K) | Masa Netto (kg/szt.) |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|---------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| DALI2        |                                   |                 |         |       |                    |                         |                      |
| 531000026400 | LEDLinear-E2 L15-50W-DALI-830/840 | TL 2x58W        | 50      | 6500  | 130                | 3K/4K                   | 3.3                  |

## Wymiary i pakowanie


| Przedmiot    |                                   |              | Skrzynka             |                       |               |              |
|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Kod produktu | Opis produktu                     | Kodeks HS UE | Wymiary (mm) (DxSxW) | Masa Brutto (kg/szt.) | EAN           | szt./pudełko |
| 531000026400 | LEDLinear-E2 L15-50W-DALI-830/840 | 94051190     | 1555x195x85          | 4.29                  | 6941491776521 | 1            |

| Parametry techniczne                |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Trwałość (L70)                      | 70 000 h        |
| Trwałość (L80)                      | 50 000 h        |
| Liczba cykli włączania i wyłączania | 100 000         |
| Sciemnianie                         | DALI2           |
| Temperatura barwowa (K)             | 3 000 - 4 000 K |
| Kąt wiązki                          | 120 °           |
| Wykończeniowy                       | Biały RAL9003   |
| Numer RAL                           | 9003            |
| CRI                                 | > 80            |
| Stopień ochrony (IP)                | IP44            |
| Udarność (IK)                       | IK02            |
| Klasa ochrony                       | I               |
| Grupa ryzyka (EN 62471)             | RG1             |
| W tym zasilanie                     | True            |
| Power factor (PF)                   | ≥ 0,95          |


| Zasilanie elektryczne |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Częstotliwość         | 50 - 60 Hz                  |
| Napięcie AC           | 220 - 240 V                 |
| DC input voltage      | Patrz załącznik do katalogu |
|                       | Dostępne wersje połączeń    |

| Wykonanie |      |
|-----------|------|
| Obudowa   | Stal |
| Optyka    | PMMA |

| Warunki użytkowania     |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 45 °C |
| Temperatura użytkowania | 25 °C       |
| Temperatura składowania | -40 - 60 °C |



## Rysunki techniczne (mm)



## Dane fotometryczne

