



## Linear EcoMax G2

- Eenvoudig te installeren LED lineaire oplossing
- Verbeterde efficiëntie tot 130 lm/W
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- Elegant maar stevig ontwerp: IP44 en IK06
- Comfortabel licht dankzij opalen diffusor
- Centrale of zijdelingse stroomaansluiting
- Bewegings- en daglichtsensor accessoire beschikbaar
- Perfecte TL vervanging



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
<b>Bewegingssensor/Daglichtsensor</b>							
531000025900	LEDLinear-E2 L06-10/18W-830/840-MD	TL 2x18W	10 - 18	1300 - 2340	130	3K/4K	1.8

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
531000025900	LEDLinear-E2 L06-10/18W-830/840-MD	94051190	670x220x120	2.32	6941491776439	1

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	70.000 h
Levensduur (L80)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	Sensor gestuurd (MD)
CCT (K)	3.000 - 4.000 K
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,95

### Elektrische aansluiting


Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
	Aansluitwaarden

### Materiaal eigenschappen


Materiaal behuizing	Staal
Materiaal optiek	PMMA

### Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur (MD)	-20 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-40 - 60 °C



## Maatschets (mm)



## Fotometrische gegevens

