



Linear EcoMax G2

- Eenvoudig te installeren LED lineaire oplossing
- Verbeterde efficiëntie tot 130 lm/W
- Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K)
- Elegant maar stevig ontwerp: IP44 en IK06
- Comfortabel licht dankzij opalen diffusor
- Centrale of zijdelingse stroomaansluiting
- Bewegings- en daglichtsensor accessoire beschikbaar
- Perfecte TL vervanging



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
DALI2							
531000026300	LEDLinear-E2 L12-36W-DALI-830/840	TL 2x36W	36	4680	130	3K/4K	2.8

Artikel- en verpakkingsinformatie


Item			Doos			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS-code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg/st)	EAN	st/doos
531000026300	LEDLinear-E2 L12-36W-DALI-830/840	94051190	1255x195x85	3.64	6941491776477	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 h
Levensduur (L80)	50.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	DALI2
CCT (K)	3.000 - 4.000 K
Bundelhoek	120 °
Afwerking	Wit RAL9003
RAL-Nummer	9003
Kleurweergave index (CRI)	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid (IK)	IK02
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,95


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nominale spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
	Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal optiek	PMMA

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25 - 45 °C
Gebruikstemperatuur	25 °C
Opslagtemperatuur	-40 - 60 °C



Maatschets (mm)



Fotometrische gegevens

