



Floodlight Olympus G2

- Puissante solution professionnelle d'éclairage par projecteurs pour les sports et l'éclairage de zones
- Driver LED tout-en-un avec des méthodes de montage flexibles et une entrée d'alimentation 220-400VAC
- Compatible en standard avec la gradation DALI2 / 1-10V / DMX
- Conception robuste: IP66 et protection IK08 y compris le câble de sécurité
- Équipé d'un système d'aération pour éviter la condensation



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Équivalent à (W)	Power (W)	Lumens	Efficacité (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids net (kg/pc)
720001009400	FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX		1000					5.8

Info d'article et emballage

Code d'article			Box			
Code d'article	Désignation d'article	EU HS Code	Dimensions (mm) (LxIxH)	Poids brut (kg/pc)	EAN	pièce/boîte
720001009400	FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX	85369010	515x230x210	6.80	6941491785974	1

Caractéristiques	
Gradabilité	DALI2 / 1-10V / DMX
Indice de protection (IP)	IP66
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	I
Driver inclus	Vrai
Facteur de puissance	≥ 0,95

Alimentation électrique	
Tension AC	200 - 528 V
Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Conditions d'application	
Température d'application	25 °C



Schéma de dimensions (mm)

