



Linear EcoMax G2

- Helppo asentaa
- Parannettu tehokkuus jopa 130 lm/W
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaa varten (3000K-4000K)
- Tyylikäs mutta kestävä muotoilu: IP44 ja IK06
- Opaalikuvun ansiosta miellyttävä valo
- Liitännät keskellä ja päädyssä
- Liike- ja päivänvaloanturi saatavana lisävarusteena
- Täydellinen TL:n korvaaja



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Hätävaloversio 1 tunti/Smart							
531000027100	LEDLinear-E2 L06-18W-BLE2-830/840-EM1	TL 2x18W	18	2340	130	3K/4K	2,1

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
531000027100	LEDLinear-E2 L06-18W-BLE2-830/840-EM1	94051190	670x220x120	2,40	6941491791135	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	70 000 h
Polttoikä (L80)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Himmennettävyys	BLE2
Valonväri (K)	3 000 - 4 000 K
Säteilykulma	120 °
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	True
Tehokerroin	≥ 0,95


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântä tiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon materiaali	Teräs
Optinen materiaali	PMMA

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila (EM)	0 - 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila (EM)	0 - 50 °C



Mittapiirustus (mm)



Fotometriset tiedot

