



## Linear EcoMax G2

- Helppo asentaa
- Parannettu tehokkuus jopa 130 lm/W
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaa varten (3000K-4000K)
- Tyylikäs mutta kestävä muotoilu: IP44 ja IK06
- Opaalikuvun ansiosta miellyttävä valo
- Liitännät keskellä ja päädyssä
- Liike- ja päivänvaloanturi saatavana lisävarusteena
- Täydellinen TL:n korvaaja



## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                         | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen | Valotehokkuus (lm / W) | Valonväri (K) | Nettopaino (kg/kpl) |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|-------|------------------------|---------------|---------------------|
| 531000026300 | LEDLinear-E2 L12-36W-DALI-830/840 | TL 2x36W                 | 36       | 4680  | 130                    | 3K/4K         | 2.8                 |

## Pakkaustiedot


| Tuote        |                                   |               | Laatikko           |                      |               |             |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                         | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN           | PC/laatikko |
| 531000026300 | LEDLinear-E2 L12-36W-DALI-830/840 | 94051190      | 1255x195x85        | 3.64                 | 6941491776477 | 1           |

| Tuotetiedot               |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Polttoikä (L70)           | 70 000 h          |
| Polttoikä (L80)           | 50 000 h          |
| Päälle-/poiskytkentöjä    | 100 000           |
| Himmennettävyys           | DALI2             |
| Valonväri (K)             | 3 000 - 4 000 K   |
| Säteilykulma              | 120 °             |
| Väri                      | Valkoinen RAL9003 |
| RAL-numero                | 9003              |
| Värintoistoindeksi (CRI)  | > 80              |
| Koteloitiluokka (IP)      | IP44              |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02              |
| Suojausluokka             | I                 |
| Risk group (EN 62471)     | RG1               |
| Sisältää ohjauslaitteen   | True              |
| Tehokerroin               | ≥ 0,95            |


| Sähkönsyöttö        |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Taajuus             | 50 - 60 Hz                                |
| Nimellisjännitealue | 220 - 240 V                               |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite,<br>Liitântä tiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet |       |
|-------------------------|-------|
| Kotelon materiaali      | Teräs |
| Optinen materiaali      | PMMA  |

| Käyttöolosuhteet     |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -25 - 45 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |



## Mittapiirustus (mm)



## Fotometriset tiedot

