



Proyector Modulo Performer G2

- Potente familia de proyectores profesionales de 70 a 380 W
- Diseño óptico preciso para iluminación de áreas, objetos y fachadas
- Estructura ultra fina de aluminio con disipador térmico integrado
- Alta eficacia de 140 lm/W
- Compartimento del driver de fácil acceso
- IP66 y apto para zonas costeras
- Equipado con respiradero para evitar la condensación



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Ángulo del haz de luz	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
720001003000	LEDfloodMo-P2 Re450-200W-857-DALI-N	HID 400W	200	28000	140	5700	45°	0.9	5.7

Accesorios



543098022000
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-5



705000141900
LEDStreet-SE-
ExtensionCable-6m

Información sobre el embalaje


Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
720001003000	LEDfloodMo-P2 Re450-200W-857-DALI-N	94051190	465x485x62	6.23	6941491785165	1
543098022000	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5	39174000	265x245x205	0.08	6941497708984	1
705000141900	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0.68	6941491727738	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	70.000 h
Vida útil (L90)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	DALI2
Color de la carcasa	Gris RAL 870-3
IRC	> 80
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	I
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido	Correcto
Prueba de hilo incandescente	850 °C
Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas)	≤ 0,003 %
Factor de potencia	≥ 0,95
Protección contra sobretensiones (kV)	6 kV


Suministro eléctrico	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
voltaje de entrada CC	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión
Longitud del cable de 230 V	1 m

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material de cierre	Policarbonato
Apto para zonas costeras	Sí


Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-40 - 50 °C
Temperatura de aplicación	25 °C
Entorno de almacenamiento	-40 - 60 °C




Esquema de dimensiones (mm)



Type	A	B	C	D	E
Re340	423	400	339	271	54



Type	A	B	C	D	E
Re450	423	400	445	396	54



Type	A	B	C	D	E
Re570	423	400	570	521	54

Datos fotométricos

