

Proyector Olympus G2

- Potente solución de alumbrado profesional para iluminación de áreas deportivas
- Driver LED multipotencia
- Alimentación de 220-400 VCA
- Compatible de serie con regulación DALI2 / 1-10V / DMX
- Diseño robusto: protección IP66 e IK08, cable de seguridad incluido
- Equipado con respiradero para evitar la condensación

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Ángulo del haz de luz	RAEE	Peso Neto (kg/pc)
Posibilidades de driver									
720001009300	FloodOly-P2 Driver-600W-DA/10V/DMX-XAS		600						5.52

Información sobre el embalaje

Artículo			Caja			
Código artículo	Descripción de artículo	Código HS de la UE	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso Bruto (kg/pc)	EAN	Pc/caja
720001009300	FloodOly-P2 Driver-600W-DA/10V/DMX-XAS	85369010	515x230x210	6.80	6941491785776	1

Especificaciones técnicas	
Regulabilidad	DALI2 / 1-10V / DMX
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	I
Controlador incluido	Correcto
Factor de potencia	≥ 0,95

Suministro eléctrico	
Voltaje AC	200 - 528 V


Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio

Condiciones de aplicación	
Temperatura de aplicación	25 °C


GARANTÍA 5 AÑOS


Versión febrero 2025
Información sujeta a cambios

Esquema de dimensiones (mm)





Type	A	B	C
Driver	443	157	102





	A	B	C	D	E
1000W	612	594	931	701	356
1200W	612	594	931	701	356





Type	A	B	C	D	E
600W	612	594	819	607	356
800W	612	594	836	607	356