



## Campana Performer G6

- Solución industrial LED de altura, gran calidad y diseño ultrafino mejorado
- Equipado con respiradero para evitar la condensación
- Cuenta con conector IP68
- Solución idónea para industrias e instalaciones deportivas



## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | CCT (K) | Ángulo del haz de luz | RAEE | Peso Neto (kg/pc) |
|-----------------|-------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|---------|-----------------------|------|-------------------|
| 545001120500    | LEDHighbay-P6 70W-857-N | HID 250W         | 70           | 13300 | 190             | 5700    | 60°                   | 0.9  | 2.56              |

## Accesorios



545098011700  
LEDHighbay-P6 Bracket



545098011600  
LEDHighbay-P6 Pole

## Información sobre el embalaje

| Artículo        |                                 |                    | Caja                       |                    |               |         |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo         | Código HS de la UE | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso Bruto (kg/pc) | EAN           | Pc/caja |
| 545001120500    | LEDHighbay-P6 70W-857-N         | 94051190           | 371x371x131                | 3.15               | 6941491745169 | 1       |
| 543098021900    | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000           | 265x245x205                | 0.08               | 6941497708991 | 1       |
| 545001123200    | LEDHighbay-P6 Reflector D336    | 94059900           | 485x485x200                | 7.76               | 6941491748870 | 1       |
| 545098011700    | LEDHighbay-P6 Bracket           | 94051190           | 363x363x65                 | 0.30               | 6941491748931 | 1       |
| 545098011600    | LEDHighbay-P6 Pole              | 94059900           | 144x144x47                 | 0.11               | 6941491748924 | 1       |

| Especificaciones técnicas                       |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Vida útil (L70)                                 | 100.000 h         |
| Vida útil (L80)                                 | 70.000 h          |
| Vida útil (L80) HT                              | - h               |
| Vida útil (L90)                                 | 50.000 h          |
| Ciclos de encendido/apagado                     | 100.000           |
| Consistencia del color (SDCM)                   | 5                 |
| Regulabilidad                                   | On-Off            |
| Color de la carcasa                             | Gris Pantone 417U |
| IRC                                             | > 80              |
| Eficacia (lm/W)                                 | 190 lm/W          |
| Grado de protección (IP)                        | IP66              |
| Grado de resistencia (IK)                       | IK08              |
| Clase de protección                             | I                 |
| Grupo de riesgo (EN 62471)                      | RG1               |
| Controlador incluido                            | Correcto          |
| Prueba de hilo incandescente                    | 850 °C            |
| Tasa de fallo del controlador (con 5,000 horas) | ≤ 1 %             |
| Factor de potencia                              | ≥ 0,95            |
| Protección contra sobretensiones (kV)           | 4 kV              |

| Suministro eléctrico        |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Frecuencia                  | 50 - 60 Hz                   |
| Voltaje AC                  | 220 - 240 V                  |
| voltaje de entrada CC       | Ver anexo del catálogo       |
|                             | Especificaciones de conexión |
| Longitud del cable de 230 V | 1 m                          |

| Propiedades            |               |
|------------------------|---------------|
| Material de la carcasa | Aluminio      |
| Material óptico        | Policarbonato |
| Material de cierre     | Policarbonato |

| Condiciones de aplicación |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura operativa     | -30 ~ 50 °C |
| Temperatura de aplicación | 25 °C       |
| Entorno de almacenamiento | -30 ~ 60 °C |

CE

D

25

GARANTÍA

5

AÑOS

ENERGY

OPPLE Lighting

LS017007018-03

A

B

C

D

E

F

G

C

70

kWh/1000h

2019/2015

## Esquema de dimensiones (mm)

| Type | A   | B  |
|------|-----|----|
| 70W  | 336 | 97 |
| 95W  | 336 | 97 |
| 130W | 390 | 97 |
| 170W | 390 | 97 |
| 200W | 390 | 97 |

| Type            | A   | B   |
|-----------------|-----|-----|
| Reflector Rd336 | 474 | 205 |
| Reflector Rd390 | 550 | 228 |

Versión septiembre 2024  
 Información sujeta a cambios

# Datos fotométricos

