



Floodlight Olympus G2

- Leistungsstarke professionelle Flutlichtlösung für Sport- und Flächenbeleuchtung
- All-in-One LED-Treiber mit flexiblen Montagemethoden und 220-400VAC Stromeingang
- Standardmäßig kompatibel mit DALI2 / 1-10V / DMX Dimmung
- Robustes Design: Vollständig IP66 und IK08 zertifiziert, einschließlich Sicherheitskabel
- Inklusive Membrane zur Verhinderung von Kondenswasserbildung



Spezifikationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Max. Watt (W) | Leistung (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Abstrahlwinkel | Nettogewicht (kg/st) |
|------------------------------|---|---------------|--------------|-------|----------------------|---------|----------------|----------------------|
| Treiber-Möglichkeiten | | | | | | | | |
| 720001010800 | FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX-XAS | | 1000 | | | | | 5.8 |

Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Kasten | | | |
|---------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN | Stück/Karton |
| 720001010800 | FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX-XAS | 85369010 | 515x230x210 | 6.80 | 6941491785875 | 1 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Steuerbar | DALI2 / 1-10V / DMX |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,95 |

Stromversorgung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 200 - 528 V |
|--------------|-------------|

Material

| | |
|-----------------|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
|-----------------|-----------|

Anwendungsmöglichkeiten

| | |
|----------------------|-------|
| Anwendungstemperatur | 25 °C |
|----------------------|-------|



Produktmaße (mm)

