



Estanca Batten

- Solución económica a prueba de agua IP65
- Diseño delgado y compacto
- Cable de 1 m con conector IP65
- Perfecta uniformidad de la luz
- Se suministra con clips de montaje de acero inoxidable móviles a lo largo de toda la luminaria



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalente a (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)	
On-Off								
531000022800	LEDWaterproof-Batten L06-18W-840	TL 1x36W	18	2000	110	4000	0.25	€0,08
531000022900	LEDWaterproof-Batten L12-36W-840	TL 2x36W	36	4000	110	4000	0.28	€0,08
531000023000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	TL 2x58W	50	5500	110	4000	0.553	€0,08

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	60.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	120°
Color de la carcasa	Gris Pantone 419U
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP65
Grado de resistencia (IK)	IK06
Clase de protección	II
Grupo de riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	< 1%
Factor de potencia	> 0.9

Suministro eléctrico

Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje AC	220 - 240 V
Voltaje de entrada CC	No

Propiedades mecánicas


Material de la carcasa	Policarbonato
Material óptico	Policarbonato
Clips de montaje	Acero inoxidable

Condiciones ambientales

Temperatura operativa	-20 - 40°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-20 - 40°C



Esquema de dimensiones (mm)



Type	A	B	C
L06	598	48	48
L12	1198	48	48
L15	1498	48	48

Posibilidades de instalación

