



## Wall-Mounted Performer G2

- Robuste LED-Leuchte mit Schutzart IP65 und hoher Stoßfestigkeit (IK10)
- Flexibel durch integriertem Netzschalter
- DALI2 und Smart Lighting (BLE2) Versionen erhältlich
- MD-Versionen mit 2-stufiger Dimmung MD-Version (zum Einschalten der Leuchte ist immer eine Bewegung erforderlich)
- Eine Leuchte mit Sensor (MD) kann bis zu 9 Leuchten ansteuern
- 3-Stunden-Notfall-Kit-Versionen verfügbar (EM3)
- Integrierter CCT-Schalter zur Farbtemperaturwahl (3000 K - 4000 K)
- Einfache Verdrahtung mit Durchverdrahtungsmöglichkeit und seitliche Einspeisungsmöglichkeit
- Geeignet sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich



## Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Sensor	Nettogewicht (kg/st)
<b>Ein-Aus</b>								
531002003100	LEDWWM-P2 Rd320-14/19W-830/840	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Nein	0.978
<b>Bewegungserkennung/Tageslichterkennung</b>								
531002003500	LEDWWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-MD	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Ja	1.149
<b>DALI2</b>								
531002003300	LEDWWM-P2 Rd320-19W-DALI-830/840	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Nein	1.098
<b>Smart</b>								
531002003400	LEDWWM-P2 Rd320-19W-BLE2-830/840	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Nein	1.098
<b>Notfallset 3 Stunde/Ein-Aus</b>								
531002003200	LEDWWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-EM3	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Nein	1.052
<b>Notfallset 3 Stunde/Bewegungserkennung/Tageslichterkennung</b>								
531002003600	LEDWWM-P2 Rd320-14/19W-830/840-MD-EM3	CFL 2x26W	14 - 19	1960 - 2660	140	3K/4K	Ja	1.223
<b>Notfallset 3 Stunde/DALI2</b>								
531002002400	LEDWWM-P2 Rd320-19W-DALI-830/840-EM3	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Nein	1.269
<b>Notfallset 3 Stunde/Smart</b>								
531002002500	LEDWWM-P2 Rd320-19W-BLE2-830/840-EM3	CFL 2x26W	19	2660	140	3K/4K	Nein	1.269

### Technische Spezifikationen

Lebensdauer (L70)	100.000 h
Lebensdauer (L80)	70.000 h
Ein-/Aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	Ein-Aus / Sensorgesteuert (MD) / DALI2 / BLE2
Sensor Type	Bewegungs + Tageslicht Sensor (MD)
Sensortechnik	Keine sensor / Microwave (MW)
Gehäusefarbe	Weiß RAL9003
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	IK10
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden)	< 0.05%
Leistungsfaktor	> 0.9

### Stromversorgung

Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	220 - 240 V
DC input voltage	Siehe Kataloganhang / Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)

### Mechanische Eigenschaften


Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Optisches Material	Polycarbonat

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50°C
Betriebstemperatur (MD)	-30 - 50°C
Betriebstemperatur (EM)	0 - 50°C
Anwendungstemperatur	25°C
Lagertemperatur	-30 - 60,-20 - 40°C
Lagertemperatur (EM)	0 - 60°C



## Produktmaße (mm)



A	B
320	78