



## LED Strip - IP67

- Komplettes Angebot an LED- Strips
- Leistungsbereich LED-Strips von 4,8 W/m bis 14,4 W/m, mit mindestens 120 Leds pro Meter
- Mehrere Treiberoptionen verfügbar, einschließlich ein/aus, DALI, 1-10V, PWM
- Breites Profilportfolio mit verschiedenen Farboptionen
- Kompletter Satz von Steckverbindern für IP67-Leisten



### Spezifikationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Lumen (lm/m)	LEDs pro Meter	Leistung (W/m)	Minimale Schnittlänge	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Nettogewicht (kg/st)
IP67								
806001007300	LEDStrip-E 4.8W-927-600-IP67	600	120	4.8	50	110	2700	0.25
806001007400	LEDStrip-E 4.8W-930-600-IP67	600	120	4.8	50	110	3000	0.25
806001007500	LEDStrip-E 4.8W-940-600-IP67	600	120	4.8	50	120	4000	0.25
806001007900	LEDStrip-E 9.6W-927-1200-IP67	1200	140	9.6	50	115	2700	0.25
806001008000	LEDStrip-E 9.6W-930-1200-IP67	1200	140	9.6	50	115	3000	0.25
806001008100	LEDStrip-E 9.6W-940-1200-IP67	1200	140	9.6	50	125	4000	0.25
806001008700	LEDStrip-E 14.4W-927-1800-IP67	1730	140	14.4	42	110	2700	0.25
806001008800	LEDStrip-E 14.4W-930-1800-IP67	1730	140	14.4	42	110	3000	0.25
806001008900	LEDStrip-E 14.4W-940-1800-IP67	1730	140	14.4	42	120	4000	0.25

## Zubehörteile



Es wird empfohlen, eine Stromversorgung zwischen 120% und 150% der für den LED-Streifen benötigten Gesamtleistung zu verwenden.

Die 10mm x 10mm Profile können nur für die 4.8W und 9.6W LED Strips verwendet werden.

Alle Profile haben eine Länge von 2 Meter und werden mit einer Polykarbonatabdeckung sowie 4 Endkappen geliefert - 2 Endkappen, die für Durchverdrahtung geeignet sind, und 2 Standardendkappen.

Technische Spezifikationen		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	50.000 h	Frequenz	50 - 60 Hz
Steuerbar	DALI2 / 1-10V / PWM	Nennspannung	220 - 240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 90	Mechanische Eigenschaften	
Schutzart (IP)	IP67	Länge (mm)	5000
Risikogruppe (EN 62471)	RG0	Umgebungsbedingungen	
Mit Betriebsgerät	Nein	Betriebstemperatur	-10 ~ 45°C
		Anwendungstemperatur	25°C
		Lagertemperatur	-25 ~ 50°C



## Produktmaße (mm)

