



Rubans LED - IP20 - Chip On Board (COB)

- Gamme complète de Rubans LED
- Multiples options de driver disponibles, y compris on/off, DALI, 1-10V, PWM
- Large gamme de profils avec diverses options de couleur
- Jeu complet de connecteurs pour les rubans IP20



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Lumen (lm/m)	LEDs par mètre	Puissance (W/m)	Longueur de coupe minimale	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids Net (kg /pc)
Chip On Board (COB)/IP20								
806002000100	LEDStrip-P 12W-927-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	2700	0.1
806002000200	LEDStrip-P 12W-930-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	3000	0.1
806002000300	LEDStrip-P 12W-940-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	4000	0.1

Accessoires



Il est recommandé d'utiliser une alimentation entre 120% et 150% de la puissance totale nécessaire à la bande LED.

Tous les profils ont une longueur de 2 m et sont livrés avec un couvercle en polycarbonate ainsi que 4 embouts - 2 embouts adaptés au passage des fils et 2 embouts standards.

Spécifications techniques		Fourniture électrique	
Durée de vie (L70)	50,000 h	Fréquence	50 - 60 Hz
Gradabilité	DALI2 / 1-10V / PWM	Tension AC	220 - 240 V
IRC	> 90	Propriétés mécaniques	
Indice de protection (IP)	IP20	Longueur (mm)	5000
Groupe de risque (EN 62471)	RGO	Conditions ambiantes	
Driver inclus	Non	Température de fonctionnement	-10 - 45°C
		Température d'application	25°C
		Environnement de stockage	-25 - 50°C



Schéma de dimensions (mm)

