



LED Strip - IP20 - Chip On Board (COB)

- Compleet assortiment LED Strips
- Meerdere driveropties beschikbaar, waaronder statisch, DALI, 1-10V, PWM
- Breed profielportfolio met verschillende kleuropties
- Complete set connectors voor IP20-strips



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Lumen (lm/m)	LEDs per meter	Vermogen (W/m)	Minimale snijlengte	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Netto-gewicht (kg/st)
Chip On Board (COB)/IP20								
806002000100	LEDStrip-P 12W-927-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	2700	0.1
806002000200	LEDStrip-P 12W-930-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	3000	0.1
806002000300	LEDStrip-P 12W-940-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	4000	0.1

Accessoires

					
806001009300 LEDStrip Wire-Connector-SW-COB-IP20	806001009400 LEDStrip Wire-Connector-SS-COB-IP20	806001009500 LEDStrip Connector-SS-COB-IP20	806098002000 LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	806098002200 LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	806098002500 LEDStrip Profile-RC-15x15-AL
					
806098002600 LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	806098004400 LEDStrip L-Connector-SS-COB-IP20	820002006200 LEDDriver 24V-75W-DALI/10V/PWM	820002006300 LEDDriver 24V-150W-DALI/10V/PWM	820002006400 LEDDriver 24V-240W-DALI/10V/PWM	820009008100 LEDDriver 24V-120W
					
820009008200 LEDDriver 24V-160W	820009008300 LEDDriver 24V-240W				

Het wordt aanbevolen om een voeding te gebruiken tussen 120% en 150% van het totale vermogen dat nodig is voor de LED Strip. Alle profielen hebben een lengte van 2m en worden geleverd met een polycarbonaat afdekking en 4 eindkappen - 2 eindkappen geschikt voor draaddoorvoer en 2 standaard eindkappen.

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 h
Dimbaarheid	DALI2 / 1-10V / PWM
Kleurweergave index (CRI)	> 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee

Elektrische voeding	
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V

Mechanische eigenschappen	
Lengte (mm)	5000

Omgevingsomstandigheden	
Bedrijfstemperatuur	-10 - 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 - 50°C



Maatschets (mm)

