



## Spot Linear

- Stijlvolle lineaire spot- en wall-washer familie
- Standaard CRI95 voor gehele familie
- 12W versie uitgerust met CCT-schakelaar (3000K-4000K)
- Inbouwspot met uniek lensconcept voor weinig verblinding (UGR < 10)
- Gegoten aluminium behuizing voor optimale warmteafvoer



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Netto-gewicht (kg/st)
<b>Aan-Uit</b>								
541003824200	LEDSpotRc-Linear-E L50-2W-930-30D	Halogeen 20W	2	140	70	3000	30°	0.13
541003824300	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-30D	Halogeen 100W	12	600	50	3K/4K	30°	0.27
541003824400	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-AS	Halogeen 100W	12	720	60	3K/4K	40° x 90°	0.26

### Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 h
Levensduur (L80)	30.000 h
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	5
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Mat wit
Kleurweergave index (CRI)	> 95
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK03
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Percentage uitval driver (na 5.000 uur)	< 1%
Vermogensfactor	> 0.5 / 0.9

### Elektrische voeding

Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. Spanning	220 - 240 V
DC ingangsspanning	Nee

### Mechanische eigenschappen


Materiaal behuizing	Aluminium
---------------------	-----------

### Omgevingsomstandigheden


Bedrijfstemperatuur	-10 - 45°C
Gebruikstemperatuur	25°C
Opslagtemperatuur	-25 - 50°C



## Maatschets (mm)



Type	A	B	C	D
12W 30d	199	160	44	41
12W AS	199	160	44	47



Type	A	B	C	D
2W	83	44	44	41