



Taśm LED - IP20 - Chip On Board (COB)

- Pełna gama taśm LED
- Dostępnych jest wiele opcji sterowników, w tym on/off, DALI, 1-10V, PWM
- Szerokie portfolio profili z różnymi opcjami kolorystycznymi
- Kompletny zestaw złączy do taśm IP20



Specyfikacja

Kod produktu	Opis produktu	Lumen (lm/m)	Moc (W/m)	LEDs na metr	Minimalna długość cięcia	Skuteczność (lm/W)	Temperatura barwowa (K)	Masa Netto (kg/szt.)
Chip On Board (COB)/IP20								
806002000100	LEDStrip-P 12W-927-1000-COB-IP20	1320	12	280	42	110	2700	0.1
806002000200	LEDStrip-P 12W-930-1000-COB-IP20	1320	12	280	42	110	3000	0.1
806002000300	LEDStrip-P 12W-940-1000-COB-IP20	1320	12	280	42	110	4000	0.1

Akcesoria



Zaleca się stosowanie zasilacza o mocy od 120% do 150% całkowitej mocy potrzebnej do zasilania taśmy LED.

Wszystkie profile mają długość 2 m i są dostarczane z poliwęglanową osłoną oraz 4 zaślepkami - 2 zaślepkami przystosowanymi do prowadzenia przewodów i 2 standardowymi zaślepkami.

Specyfikacja techniczna		Dostawy prądu	
Trwałość (L70)	50,000 h	Częstotliwość	50 - 60 Hz
Sciemnianie	DALI2 / 1-10V / PWM	Napięcie AC	220 - 240 V
CRI	> 90	Właściwości mechaniczne	
Stopień ochrony (IP)	IP20	Długość (mm)	5000
Grupa ryzyka (EN 62471)	RG0	Warunki otoczenia	
W tym zasilanie	Nie	Zakres temperatur pracy	-10 ~ 45°C
		Temperatura użytkowania	25°C
		Temperatura składowania	-25 ~ 50°C



Rysunki techniczne (mm)

