



Fita LED - IP20 - Chip On Board (COB)

- Gama completa de fitas LED
- Múltiplas opções de controladores disponíveis, incluindo on/off, DALI, 1-10V, PWM
- Ampla gama de perfis com várias opções de cores
- Conjunto completo de conectores para fitas IP20



Especificações

Código do item	Descrição do item	Lúmen (lm/m)	LEDs por metro	Potência (W/m)	Comprimento mínimo de corte	Eficácia (lm/W)	CCT (K)	Peso Neto (kg/pc)
Chip On Board (COB)/IP20								
806002000100	LEDStrip-P 12W-927-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	2700	0.1
806002000200	LEDStrip-P 12W-930-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	3000	0.1
806002000300	LEDStrip-P 12W-940-1000-COB-IP20	1320	280	12	42	110	4000	0.1

Acessórios



806001009300
LEDStrip Wire-Connector-
SW-COB-IP20

806001009400
LEDStrip Wire-Connector-
SS-COB-IP20

806001009500
LEDStrip Connector-SS-
COB-IP20

806098002000
LEDStrip Profile-SF-15x15-
AL

806098002200
LEDStrip Profile-SF-17x7-
AL

806098002500
LEDStrip Profile-RC-15x15-
AL

806098002600
LEDStrip Profile-Corner-
18x18-AL

806098004400
LEDStrip L-Connector-SS-
COB-IP20

820002006200
LEDDriver 24V-75W-
DALI/10V/PWM

820002006300
LEDDriver 24V-150W-
DALI/10V/PWM

820002006400
LEDDriver 24V-240W-
DALI/10V/PWM

820009008100
LEDDriver 24V-120W

820009008200
LEDDriver 24V-160W

820009008300
LEDDriver 24V-240W

Recomenda-se a utilização de uma fonte de alimentação entre 120% e 150% da potência total necessária para a fita LED.

Todos os perfis têm um comprimento de 2 m e são fornecidos com uma cobertura de policarbonato, bem como 4 tampas de extremidade - 2 tampas de extremidade adequadas para passagem de fios e 2 tampas de extremidade padrão.

Especificações técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Regulação	DALI2 / 1-10V / PWM
IRC	> 90
Grau de proteção (IP)	IP20
Grupo de risco (EN 62471)	RGO
Driver incluído	Não

Fornecimento Elétrico	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão nominal AC	220 - 240 V
Propriedades mecânicas	
Comprimento (mm)	5000
Condições ambientais	
Temperatura de funcionamento	-10 - 45°C
Temperatura de aplicação	25°C
Temperatura de armazenamento	-25 - 50°C



Dimensões (mm)

